

SKG certificaat

419 . 471 . 04



Certificaathouder

Siegenia-Aubi KG

Industriestraße 1-3 / Postfach 100551

D-57005 Siegen

GERMANY

T: +49 (0) 271 39310

E: post@siegenia-aubi.com

I: www.siegenia-aubi.com

Bezoekadres

Nieuwe Kanaal 9F

Wageningen

Postadres

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

T 0317 – 421 720

F 0317 – 421 677

E info@skg.nl

I www.skg.nl

Uitgiftedatum: 24-mrt-2011

**Controleer op www.sterrenwijzer.nl of dit
certificaat nog geldig en actueel is**

Verklaring van SKG

SKG verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

samengesteld beslag

geleverd onder logo / merk:

Si-Aubi

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

TITAN iP KF

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104: 15-10-2010 en NEN 5089: 2009
mits het het hiernaast afgebeelde SKG inbraakwerendheidsmerkteken onuitwisbaar
op het product is aangebracht



Wageningen, 24-mrt-2011

ir. H.A.J. van Dartel
certificatiemanager

Op deze verklaring is van toepassing het SKG Reglement voor Productcertificatie 2006.

Geldigheid van deze verklaring:

Deze verklaring is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur.

De geldigheid vervalt in elk geval:

- a. na verbreking van de certificatie-overeenkomst;
- b. na intrekking van deze verklaring;
- c. na uitgifte van deze verklaring met recentere datum van uitgifte.

Nummer: 419 . 471 . 04

datum uitgifte: 24-mrt-2011

1. PRODUCT

samengesteld beslag

Hoofdgroep

meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering: 1 bedieningspunt met drijfwerk naar een variabel aantal paddestoelnokken, type: TEUL2060/TVSL210 met SES sluitplaten (zie montage matrixen)

Bediening / systeem: door SKG gecertificeerde raamkruk, DM: 15 mm

Materiaal: drijfstangen en sluitplaten: staal gechromateerd

Afmeting: drijfstangen: div. lengte x16x2 mm; sluitplaat, gezet 2,5 mm

Bevestiging: sluitplaat: Ø 4,2 mm in staal verstijving min. 1,5 mm

Toepassing: in kunststof gevelelementen

3. CLASSIFICATIE volgens Europese norm:

Niet van toepassing

***) 7 kN**

4. LEVERING

De producten worden compleet geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.

Algemeen: FKnl1020; Draaivalramen: TiPKFnI 001/001a/004/008/009/015.vers-01/ TiPKFnI0A1 vers-02; Kiepschuifpuien: TiPKFnI002.vers-01; Binnendraaiende ramen: TiPKFnI007/015b.vers-01; Buitendraaiende ramen: TiPKFnI015a/107/507/507a.vers-01; Binnendraaiende

5. PRESTATIES

Een samengesteld beslag overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan relevante eisen van BRL 3104:15-10-2010 en NEN 5089:2009.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de nieuwbouw, waarin een samengesteld beslag wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits:

houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-attest met Productcertificaat en voldoen aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam of deurtype is opgenomen en voldaan wordt aan de in het attest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de bestaande bouw, waarin een samengesteld beslag wordt geïnstalleerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, mits het gevelelement voldoet aan de vigerende Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. het PKVW - Bestaande Bouw (uitgave CCV - Utrecht).